

1. Automatización y sistemas de control digital

1.5. Paneles táctiles de regulación

LPAD7-30G3

Código: 0956240

DESCRIPCIÓN	Panel táctil de 7" con frontal y carcasa blancos
RESOLUCIÓN	1024 x 600, 16,7 millones de colores
ALIMENTACIÓN	PoE class 3, 24 VCC ±10 %
SENSORES	Proximidad (TOF) Temperatura y humedad Iluminancia Receptor infrarrojo (IR)
INTERFACES	1 x Bluetooth Mesh 1 x WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) 2 x Ethernet (100Base-T)
PROTOCOLOS COMPATIBLES	OPC XML-DA HTTP, HTTPS, FTP, SSH SMTP, NTP, VNC, VPN LonMark IP-852* o TP/FT-10* EnOcean*

* Nota: para estas funciones se requieren los módulos **LPAD7-SOCKET1**, **LPAD7-SOCKET2**, **LPAD7-SOCKET3** o **LPAD7-SOCKET4**.

LPAD7-30G4

Código: 0925641

DESCRIPCIÓN	Panel táctil de 7", con frontal y carcasa negros
RESOLUCIÓN	1024 x 600, 16,7 millones de colores
ALIMENTACIÓN	PoE class 3, 24 VCC ±10 %
SENSORES	Proximidad (TOF) Temperatura y humedad Iluminancia Receptor infrarrojo (IR)
INTERFACES	1 x Bluetooth Mesh 1 x WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) 2 x Ethernet (100Base-T)
PROTOCOLOS COMPATIBLES	OPC XML-DA HTTP, HTTPS, FTP, SSH SMTP, NTP, VNC, VPN LonMark IP-852* o TP/FT-10* EnOcean*

* Nota: para estas funciones se requieren los módulos **LPAD7-SOCKET1**, **LPAD7-SOCKET2**, **LPAD7-SOCKET3** o **LPAD7-SOCKET4**.

LPAD7-31G3

Código: 0956237

DESCRIPCIÓN	Panel táctil de 7", con frontal y carcasa blancos
RESOLUCIÓN	1024 x 600, 16,7 millones de colores
ALIMENTACIÓN	PoE class 3, 24 VCC ±10 %
SENSORES	Proximidad (TOF) Temperatura y humedad Iluminancia Receptor infrarrojo (IR)
INTERFACES	1 x Bluetooth Mesh 1 x WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) 2 x Ethernet (100Base-T)
PROTOCOLOS COMPATIBLES	OPC UA (servidor) o XML DA HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP NTP, VNC, VPN LonMark IP 852* o TP/FT-10*, EnOcean* BACnet/IP, SC o MS/TP* Modbus TCP o RTU/ASCII*

* Nota: para estas funciones se requieren los módulos **LPAD7-SOCKET1**, **LPAD7-SOCKET2**, **LPAD7-SOCKET3** o **LPAD7-SOCKET4**.



Ejemplo visualización pantalla



Ejemplo visualización pantalla



Ejemplo visualización pantalla